

RAPPORTO DI PROVA

SQM_484_2026

PRODUTTORE

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

AEROGEL

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Pannello a base di fibre minerali e aerogel

TIPOLOGIA DI PROVA

DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

Committente AS EUDIASPORA S.r.l. – Str. Romana, nr. 112/1, ap. 37, MD-3601, Ungheni (Moldova)

Prodotto immesso sul mercato da AS EUDIASPORA S.r.l. – Str. Romana, nr. 112/1, ap. 37, MD-3601, Ungheni (Moldova)

Dati relativi al campione esaminato Nessuno

Provenienza campione selezionato e fornito dal Committente

Stabilimento di produzione

Offerta 26461/lab del 24/06/2026

Conferma ordine 25/06/2026

Ricevimento campioni 26/06/2026

Periodo esecuzione prove Agosto - Settembre 2026

Laboratorio e luogo esecuzione prove Certimac - via Ravegnana, 186 - Faenza (RA))

Emissione rapporto 15/09/2026

Revisione n° 00

Responsabile Tecnico di Prova: Dott. Luca Tassinari

Responsabile Redazione Rapporto di Prova: Ing. Sebastiano Marianini

Approvazione: Direttore Tecnico Ing. L. Laghi

Il presente documento è composto da n. **4 pagine** e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale. L'originale del presente rapporto di prova è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile. Informazioni fornite dal Committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità rispetto alla natura di tali informazioni. Il campionamento è stato effettuato dal cliente. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Luca Laghi*

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Luca Laghi)



1. Oggetto delle prove

Il presente rapporto di prova riporta gli esiti della seguente prova:

- *Determinazione della permeabilità al vapore acqueo*

effettuate sul seguente tipo di prodotto:

- *Pannello a base di fibre minerali e aerogel,*

Il materiale necessario all'esecuzione della prova è stato campionato e fornito dal Committente. Raggiunto il laboratorio, è stato codificato come segue:

Codifica campione da Laboratorio cfr. Procedura Gestionale PG7_4	Numerosità provini
26_150_C01	3
Totale: 3 provini da campionatura su 1 lotto	

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al materiale fornito dal Committente e sottoposto alle prove sopra citate. Rimane a carico del Committente rispettare la frequenza dei controlli come stabiliti dalla norma.

2. Riferimenti normativi e documentali

Le prove sono state eseguite utilizzando i metodi definiti nei seguenti documenti e normative:

- UNI EN ISO 12572:2016 Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore d'acqua - Metodo del recipiente di prova.
- UNI EN 12086:2013. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo.

3. Strumentazioni, condizioni ambientali e incertezza di misura

Condizioni ambientali	Temperatura: 20 ± 2 °C Umidità relativa: 50 ± 5 %.
Incertezza di misura	Non calcolata.

Codice campione/ Provino	Massa del sistema M_0 (g)	Spessore (mm)	Diametro (mm)
26_150_C01 Perm_Prov 1	40,42	9,42	157,50
26_150_C01 Perm_Prov 2	43,21	9,94	156,98
26_150_C01 Perm_Prov 3	41,46	9,45	157,49

Tabella 1. Misurazione della massa iniziale M_0 del sistema (g)

4. Risultati di prova

Codice campione/ Provino	Flusso di vapore acqueo $\Delta G/\Delta t$ (kg/s)	Permeabilità al vapore d'acqua W_{vp} (kg/m s Pa)	Spessore dello strato equivalente d'aria sd (m)	Fattore di resistenza alla permeabilità al vapore μ (-)
26_150_C01 Perm_Prov 1	2,83E-08	1,09E-09	0,18	19
26_150_C01 Perm_Prov 2	3,10E-8	1,19E-09	0,16	17
26_150_C01 Perm_Prov 3	2,82E-8	1,09E-9	0,18	19
MEDIA	2,92E-08	1,12E-09	0,18	18
DEV. ST.	1,59E-09	5,77E-11	0,01	1,8

Tabella 2. Risultati di prova

RIEPILOGO DEI RISULTATI

Le prove sopra descritte hanno fornito le seguenti evidenze:

DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	
Valore medio della permeabilità al vapore d'acqua W_{vp} (kg/m s Pa)	1,12E-09
Valore medio dello spessore dello strato equivalente d'aria sd (m)	0,18
Valore medio del fattore di resistenza alla permeabilità al vapore μ (-)	18

5. Lista di distribuzione

ENEA	Archivio	1 copia
Certimac	Archivio	1 copia
AS EUDIASPORA S.r.l.	Archivio	1 copia

Responsabile Tecnico Esecuzione di Prova	Responsabile Tecnico Redazione Rapporto di Prova	Direttore Tecnico Approvazione
Dott. Luca Tassinari	Ing. Sebastiano Marianini	Ing. Luca Laghi
		

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Certimac e non può essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac.

----- Fine Rapporto di prova -----